



SunPark Max Marksystem

Effektiv och flexibel lösning för solparker med paneler i liggande format.

SunPark Max är ett effektivt och flexibelt marksystem utvecklat för paneler i liggande format. Konstruktionen förankras i marken med 4 rotrör per stolpe som standard, vilket ger hög stabilitet även vid större installationer. Gavlarna monteras på plats för att förenkla transport och hantering.

- **Anpassat för**
Systemet är optimerat för paneler i liggande format
- **Förankring**
Rotrör, Markskruv, Betong
- **Kapacitet**
Anpassad för 3–4 liggande paneler per rad (Max 4,7 m.)
och en maximal längd på 60 meter per bord.
- **Panelmått**
1700–2500 mm
- **SunPark Max**
Beräkningar utförs utifrån friktionsjord, sand eller grus, om inget annat anges.
- **Lutning**
Systemet kan beställas med 25° lutning.
- **Material**
Systemet är tillverkat i aluminium och finns i både korrosivitetsklass C3 och C5.
Standardutförandet: C3
Vid installationer närmare än 5 km från havskusten används naturanodiserad aluminium med korrosivitetsklass C5 för ökad korrosionsbeständighet.
- **Tillval**
Fot för justering.
 - 160008 R/N: 395 mm, för ojämnheter upp till 250 mm.
- **Garanti**
20 år